

3 AXLES Flatbed Semitrailer – 12.6 m

تریلر کفی سه محور 12.6 متری



WWW.MAMMUTWORLD.COM



Dimensions	Length : 12,600 mm / Width : 2,550 mm	طول (میلیمتر): ۱۲,۶۰۰ عرض (میلیمتر): ۲,۵۵۰	ابعاد
Max. Payload / Weight	27,250 Kg / 5,250 kg- Approximately Ability to carry 1 x 40' / 2 x 20' containers up to 27 tons Ability to carry 1 x 20' container in the middle (max. 24 tons)	ظرفیت ۲۷,۲۵۰ کیلوگرم و با وزن تقریبی ۵,۲۵۰ کیلوگرم قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۴۰ فوت یا دو عدد ۲۰ فوت جمعاً تا ۲۷ تن قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۲۰ فوت در وسط، حداکثر تا ۲۴ تن	ظرفیت / وزن
Body	Flooring from 28 mm water resistant anti scratch plywood, 8 x Short steel removable pillars (each side), 70 cm Front wall with steel front pillar	کف چوب چند لایه ۲۸ میل، ضد آب با روکش مخصوص، هر طرف ۸ عدد ستون کوتاه بغل، تاج جلو ۷۰ سانتیمتری به همراه ستون جلو فولادی	کف و بالای کف
Chasis	Chassis & components from St. 52-3 / QST 380 / S 500, Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany, Main I beams with standard flat bar, All steel stamping parts are assembled using special fixture	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St. 52-3/ QST 380 / S 500، جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان، تیرهای اصلی با تسمه استاندارد، مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص	شاسی
Axle	3 x 9 tons SAF®/BPW® /Fox®/Mustafa Ceylan®/Valx® Front axle with automatic lifting capability	سه عدد محور ۹ تن SAF/BPW/FOX/Mustafa Ceylan/Valx محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک	محور
Suspension	Air suspension with special shock absorbers / Lowering and rising of trailer height	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص، قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر	زیربندی
Tire/Rim	6 x Radial tires 385/65 R22.5 / 6 x Single rims R22.5" - 11.75"	۶ حلقه لاستیک سایز ۳۸۵/۶۵ R۲۲.۵ ۶ عدد رینگ یک تکه سایز ۱۱.۷۵-R۲۲.۵	رینگ و لاستیک
Landing Leg	Two mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity / Operated from right side.	دو سرعت با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن، سمت کمک راننده	پایه توقف
King Pin	2" dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate Corner dimension :2040 mm	۲ اینچ قدرت ۱۶۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص، شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر	میل ریش
Braking System	Knorr, WABCO , HALDEX 2S/2M , Disk/Drum according to ECE-R13 standard. Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles) EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) / Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function.	دیسکی یا کاسه ای Knorr 2S/2M, HALDEX, WABCO، بر طبق استاندارد ECE-R13 دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب	سیستم ترمز
Electrical System	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system / According to UNECE regulation R48	سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضد واژگونی RSP) / ترمز اضطراری / سیستم قفل پارک / سیستم تنظیم خودکار ارتفاع	سیستم برق
Painting	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat Final polyurethane coating as per customer requirement/Color According to RAL system	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED طبق استاندارد جهانی R48	رنگ شاسی
Accessories	Rear bumper / Rear under-run protection according to UNECE Regulation / 2 x Rolling rubber shock absorbers (rear) 2 x Rectangular rubber shock absorbers (rear) / 12 x container locks / 9 x Ratchets and side hooks 6 x Semi-circle mud guards / 2 x Rear rain flap (suppression system according to UNECE Regulation) / 2 x Wheel chocks and holders / Fire extinguisher bracket/ Spare wheel carrier with clamp mechanism / 2 x Tool boxes (1.22 m) with different models / 10 x Short steel front pillars / Side protection and Reflective outline marking on side/rear profiles according to UNECE Regulation.	شات شده مطابق استاندارد SA ۲.۵ / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی، رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری، بر اساس سیستم کد گذاری RAL	متعلقات
Options	125 L stainless steel water tank / Spare tire & rim Certified by TUV Europe & TURKEY Ministry of Industry	در پروفیل های کنار/ عقب بر طبق استاندارد جهانی تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس دارای استاندارد ۱۸ گانه ملی ایران - وزارت صنایع ترکیه و شرکت بین المللی TUV اروپا	قابل سفارش