

# 3 AXLES Container Carrier Semi Trailer

تریلر تیغه کانتینر سه محور



[WWW.MAMMUTWORLD.COM](http://WWW.MAMMUTWORLD.COM)





## Technical Specification

## مشخصات فنی

<b>Dimensions</b>	Length : 12,140 mm Width : 2,500 mm	طول (میلیمتر): ۱۲,۱۴۰ عرض (میلیمتر): ۲,۵۰۰	<b>ابعاد</b>
<b>Max. Payload /Weight</b>	29 tons / Ability to carry 1x40' / 2x20' containers up to totally 28.5 tons Ability to carry a 20' container in the middle (max. 24 tons) 4 ton-Approximately	۲۹ تن ، قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۴۰ فوت یا دو عدد ۲۰ فوت جمعاً تا ۲۸.۵ تن قابلیت حمل یک عدد کانتینر ۲۰ فوت در وسط حداکثر تا ۲۴ تن و با وزن حدوداً ۴ تن	<b>ظرفیت / وزن</b>
<b>Chassis</b>	Chassis & components from St. 52-3 / QST 380 / S 500 ,Automatic CO2 welding technology/ Merkle, Germany ,Main I beams with standard flat bar ,All steel stamping parts are assembled using special fixture and automatic devices	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St. 52-3/ QST 380 / S 500 ،جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان ،تیرهای اصلی با تسمه استاندارد، مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص و دستگاه های خودکار	<b>شاسی</b>
<b>Axle</b>	3x 9 tons SAF®/BPW®/ Fox®/Mustafa Ceylan®/ Valx®Front axle with automatic lifting capability	سه عدد محور ۹ تن SAF/ BPW/ FOX/ Mustafa Ceylan/ Valx محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک	<b>محور</b>
<b>Suspension</b>	Air suspension with special shock absorbers Lowering and rising of trailer height	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر	<b>زیربندی</b>
<b>Tire/Rim</b>	6x radial tires 385/65 R 22.5 6x single rims R22.5" - 11.75	۶ حلقه لاستیک سایز R22.5 385/65 ۶ عدد رینگ یک تکه سایز R22.5 - 11.75	<b>رینگ و لاستیک</b>
<b>Landing Leg</b>	Two mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity ,Operated from right side	دو سرعته خارجی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن سمت کمک راننده	<b>پایه توقف</b>
<b>King Pin</b>	2dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate , Corner dimension :2040 mm	۲ اینچ خارجی با قدرت ۱۶۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر	<b>میل ریش</b>
<b>Braking System</b>	Knorr ,WABCO ,HALDEX (2S/2M) ,Disk / Drum according to ECE-R13 standard.Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves, Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles), EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) /Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function.	دیسکی یا کاسه ای (Knorr, HALDEX, WABCO (2S/2M) بر طبق استاندارد ECE-R13 ،دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار ،۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب ،سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) ، ترمز اضطراری ، سیستم قفل پارک ،سیستم تنظیم خودکار ارتفاع	<b>سیستم ترمز</b>
<b>Electrical System</b>	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system According to UNECE regulation R48	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R48	<b>سیستم برق</b>
<b>Painting</b>	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coatFinal polyurethane coating as per customer requirement/Color According to RAL system	شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی، رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری /بر اساس سیستم کد گذاری RAL	<b>رنگ شاسی</b>
<b>Accessories</b>	Rear bumper / Rear under-run protection according to UNECE Regulation Rubber shock absorbers (rear) / 12 x Container locks 2 x Carrier hooks / 6 x Semi-circle mud guards / 2 x Rear rain flap spray (suppression system according to UNECE Regulation) / 2 x Wheel chocks and holders / Fire extinguisher box Spare wheel carrier with clamp mechanism / 2 x Tool boxes (1.22 m with two different models) Side protection and Reflective outline marking on side/rear according to UNECE Regulation.	سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی /ضربه گیر غلتکی عقب / ۱۲ عدد قفل کانتینر / ۲ عدد قلاب حمل / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی / ۲ عدد دنده پنچ و نگهدارنده /براکت کپسول آتش نشانی / زاپاس بند مستکم کلمپی / ۲ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری با دو مدل مختلف / گارد بغل ،شبرنگ مخصوص نصب شده در کنار/عقب بر طبق استاندارد جهانی	<b>متعلقات</b>
<b>Options</b>	125 L Stainless steel water tank / Spare tire & rim	تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس	<b>قابل سفارش</b>
	Certified by TUV Europe & TURKEY Ministry of Industry	دارای استاندارد ۱۸ گانه ملی ایران - وزارت صنایع ترکیه و شرکت بین المللی TUV اروپا	



mammutworld\_trailer



mammut world trailer



0264500\_0214500



0901 901 1263

تهران، میدان آرژانتین، خیابان وزرا، خیابان هفتم، پلاک ۷

اتوبان کرج-قزوین، ۵ کیلومتر بعد از کردان، دنیای ماموت