

# 3 AXLES Tank Carrier Semi Trailer

تریلر تیغه تانکر سه محور



[WWW.MAMMUTWORLD.COM](http://WWW.MAMMUTWORLD.COM)





<b>Dimensions</b> <b>Max. Payload /Weight</b>	Length : 11,000 mm    Width : 2,500 mm 28 tons , 3,700 Kg- Approximately	طول (میلیمتر): ۱۱,۰۰۰ عرض (میلیمتر): ۲,۵۰۰ ۲۸ تن ، ۳,۷۰۰ کیلوگرم تقریبی	<b>ابعاد</b> <b>ظرفیت / وزن</b>
<b>Chassis</b>	Chassis & components from St. 52-3 / QST 380 / S 500 ,Automatic CO2 welding technology/ Merkle, Germany, Main I beams with standard flat bar, All steel stamping parts are assembled using special fixture	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St. 52-3/ QST 380 / S 500 ,جوش آرگون اتوماتیک با فن آوری مرکله آلمان، تیرهای اصلی با تسمه استاندارد، مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص	<b>شاسی</b>
<b>Axle</b>	3x 9 tons SAF®/BPW® /Fox®/Mustafa Ceylan®/Valx®, Front axle with automatic lifting capability	سه عدد محور ۹ تن SAF /BPW /FOX /Mustafa Ceylan / Valx محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک	<b>محور</b>
<b>Suspension</b>	Air suspension with special shock absorbers Lowering and rising of trailer height	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص ، قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر	<b>زیربندی</b>
<b>Tire/Rim</b>	6x radial tires 385/65 R 22.5 6x single rims R22.5" - 11.75	۶ حلقه لاستیک سایز R 22.5 385/65 / ۶ عدد رینگ یک تکه سایز 11.75 - R22.5	<b>رینگ و لاستیک</b>
<b>Landing Gear</b>	Two mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity ,Operated from right side	دو سرعت خارجی با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن، سمت کمک راننده	<b>پایه توقف</b>
<b>King Pin</b>	2dia. (162 KN) with coupling according to SAE standard with special bolster plate ,Corner dimension :2040 mm	۲ اینچ خارجی با قدرت ۱۶۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص، شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر	<b>میل ریش</b>
<b>Braking System</b>	Knorr ,WABCO ,HALDEX (2S/2M) ,Disk / Drum according to ECE-R13 standard.Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves, Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles), EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) /Emergency valve / Parking brake/Reset-to-Ride height function.	دیسکی یا کاسه ای Knorr, HALDEX, WABCO(2S/2M) ، بر طبق استاندارد ECE-R13، دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار، ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب، سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP)، ترمز اضطراری، سیستم قفل پارک، سیستم تنظیم خودکار ارتفاع	<b>سیستم ترمز</b>
<b>Electrical System</b>	Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights 15 & 7 plus LED alarming system According to UNECE regulation R48	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل و سیستم هشدار از نوع LED خارجی طبق استاندارد جهانی R48	<b>سیستم برق</b>
<b>Painting</b>	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coatFinal polyurethane coating as per customer requirement/Color According to RAL system	شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی، رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری / بر اساس سیستم کد گذاری RAL	<b>رنگ شاسی</b>
<b>Accessories</b>	Rear bumper / Rear under-run protection according to UNECE Regulation / Rubber shock absorbers ( rear ) / 2 x Carrier hooks / 6 x Semi - circle mud guards / 2 x Rear rain flap ( suppression system according to UNECE Regulation ) / 2 x Wheel chocks with holders / Fire extinguisher bracket / Spare wheel carrier with clamp mechanism / 1 x Tool box (1 m) Side protection and Reflective outline marking according to UNECE Regulation	سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی / ضربه گیر غلتکی عقب ۲ عدد قلاب حمل، ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی / ۲ عدد دنده پنچ و نگهدارنده / براکت کپسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / یک عدد جعبه ابزار ۱ متری / گارد بغل شبرنگ مخصوص بر طبق استاندارد جهانی	<b>متعلقات</b>
<b>Options</b>	125 L Stainless steel water tank / Spare tire & rim  Certified by TUV Europe & TURKEY Ministry of Industry	تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس  دارای استاندارد ۱۸ گانه ملی ایران - وزارت صنایع ترکیه و شرکت بین المللی TUV اروپا	<b>قابل سفارش</b>