

3 AXLES Tanker Semi Trailer(33200 Liter)

تریلر تانکر ۳۳۲۰۰ لیتری سه محور



MAMMUT
WORLD دنیای ماموت

WWW.MAMMUTWORLD.COM

[in](#) [ig](#) [yt](#) MAMMUTWORLD

Dimensions Max. Payload /Weight	Length : 10,660 mm , Width : 2,550 mm Max. 33,200 Liter / weight 7300 kg - Approximately	طول (میلیمتر): ۱۰۶۶۰ ، عرض (میلیمتر): ۲۵۵۰ حداکثر تا ۳۳,۲۰۰ لیتر / ۷۳۰۰ کیلوگرم تقریبی	ابعاد ظرفیت / وزن
Tank	2 x Separate tanks 12,400 Liter (front & rear) and 1 x 8,400 Liter tank in between Shell, end-caps and baffles are steel and pseudo elliptical / 1 % inclination for complete draining ,Top frame and overflow circuit system / Special anti slip Aluminum passage, Shell, end-caps and baffles are leak-proof welded continuously using automatic welding machine, Welding quality control and passing hydrostatic tests, Steel plate 4 mm St. 37	۲ محفظه جداگانه ۱۲,۴۰۰ لیتری (جلو و عقب) و یک محفظه ۸,۴۰۰ لیتری در وسط ، بدنه و عدسی ها و موجگیرها فولادی با مقطع شبه بیضی / دارای شیب ۱٪ جهت تخلیه کامل ، دارای فریم بالای مخزن و سیستم هدایت سرریز/راهروی مخصوص آلومینیومی ضد سرخوردن ، جوش بدنه تانکر و عدسی ها با استفاده از جوشکاری اتوماتیک با دستگاههای پیشرفته به صورت آب بند و یکپارچه، کنترل کیفیت جوشکاری و گذراندن تستهای هیدرواستاتیک، ورق فولادی ۴ میل St. 37	ساختار مخزن
Valves	Valves according to the A.D.R/A.P.I international rules .	شیر آلات استاندارد مطابق با استاندارد های بین المللی A.D.R /A.P.I	شیر آلات
Loading & Discharging System	Two purpose pneumatic system with control kit / Emergency stop system Vapor recovery system (piping & 4" valve) / 3 x 4" Discharge valves / Top& bottom loading capability ,3 x Manholes with vapor vent valve, Relief valve, 2.5" Loading pipe and Deep gage ,Static grounding system	سیستم دو منظوره پنوماتیکی با کیت کنترل / سیستم قطع کن اضطراری ،سیستم جمع آوری بخار ۳ عدد شیر تخلیه ۴ اینچ / قابلیت بارگیری از بالا و پایین ،سه عدد دریچه مخزن به همراه سوپاپ تخلیه بخار، شیر فشار شکن، لوله بارگیری ۲.۵ اینچ و لوله دیپ گیری ،سیستم ضد الکتریسیته ساکن	تخلیه و بارگیری
Chassis	Chassis & components from St. 52-3 / QST 380 / S 500 ,Automatic CO2 welding technology / Merkle, Germany ,Main I beams with standard flat bar , All steel stamping parts are assembled using special fixture	شاسی و قطعات از فولاد با استحکام بالا St. 52-3/ QST 380 / S 500 ،جوش آرگون اتوماتیک با فناوری مرکز آلمان ،تیرهای اصلی با تسمه استاندارد ،مقاطع پرسی فولادی مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص	شاسی
Axle	3 x 9 tons SAF@/BPW@/Fox@/Mustafa Ceylan@/ Valx@,Front axle with automatic lifting capability	سه عدد محور ۹ تن SAF / BPW / FOX / Mustafa Ceylan / Valx ، محور جلو دارای بالابر اتوماتیک با بوستر تک	محور
Suspension	Air suspension with special shock absorbers, Lowering and rising of trailer height	سیستم تعلیق بادی بالنی و کمک فنر مخصوص ، قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر	زیر بندی
Tire/Rim	6x radial tires 385/65 R 22.5 , 6x single rims R22.5" - 11.75	۶ حلقه لاستیک سایز 385/65-R22.5 ، ۶ عدد رینگ یک تکه سایز 11.75- R22.5	رینگ و لاستیک
Landing Leg	Two mechanically operated landing legs 24 tons dynamic capacity & 50 tons static capacity, Operated from right side.	دو سرعت با ظرفیت دینامیکی ۲۴ تن و ظرفیت استاتیکی ۵۰ تن ، سمت کمک راننده	پایه توقف
King Pin	2"dia.(162 KN)with coupling according to SAE standard with special bolster plate, Corner dimension :2040 mm	۲ اینچ با قدرت ۱۶۲ کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ریش مخصوص ،شعاع چرخش ۲۰۴۰ میلی متر	میل ریش
Braking System	Knorr ,WABCO ,HALDEX (2S/2M), Disk / Drum according to ECE-R13 standard.Dual circuit pneumatic with automatic load sensing valves, Two double acting diaphragm brake chambers (2 rear axles), EBS incl. ABS & RSP (Roll Stability Program) /Emergency valve / Parking brake.	دیسکی یا کاسه ای (Knorr, HALDEX, WABCO (2S/2M), بر طبق استاندارد ECE-R13، دو مسیر باد اصلی برای تمام چرخها همراه شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار ، ۲ عدد بوستر جفت برای دو محور عقب ،سیستم EBS (ترمز ضد قفل و سامانه ضدواژگونی RSP) ، ترمز اضطراری ، سیستم قفل پارک	سیستم ترمز
Electrical System	7 & 15 Poles quick release connector with 24 volts rear and side lights plus LED alarming system, According to UNECE regulation R48	دارای کلید ۷ و ۱۵ پل با خط برق ۲۴ ولت چراغهای عقب و بغل / سیستم هشدار از نوع LED طبق استاندارد جهانی R48	سیستم برق
Painting	Shot blasted according to SA 2.5 / Epoxy sub-coat ,Final polyurethane coating as per customer requirement/Color According to RAL system	شات شده مطابق استاندارد SA 2.5 / زیرسازی با ضد زنگ اپوکسی ،رنگ نهایی پلی اورتان طبق نظر مشتری، بر اساس سیستم کد گذاری RAL	رنگ شاسی
Accessories	Rear bumper / Rear under-run protection according to UNECE Regulation / 6 x Semi-circle mud guards / 2 x Rear rain flap according to UNECE Regulation / 2 x Wheel chocks with holders / Fire extinguisher bracket / Spare wheel carrier with clamp mechanism / 1 x Tool box (1.22 m) Operated from right side/1 x Valves box Operated from left side. / Front steel ladder / 1 x 100 Liter Air tank ,Reflective outline marking on side/rear according to UNECE Regulation	سپر عقب / سپر محافظ عقب بر طبق استاندارد جهانی / ۶ عدد گلگیر نیم دایره / ۲ عدد گل پخش کن عقب با شلگیر بر طبق استاندارد جهانی / ۲ عدد دنده پنج و نگهدارنده / براکت کپسول آتش نشانی / زاپاس بند مستحکم کلمپی / ۱ عدد جعبه ابزار ۱.۲۲ متری سمت راننده / ۱ عدد جعبه شیر آلات سمت شاگرد / نردبان آهنی در قسمت جلو / ۱ عدد تانک باد ۱۰۰ لیتری / شیرنگ مخصوص نصب شده در کنار عقب مخزن بر طبق استاندارد جهانی	متعلقات
Options	125 L stainless steel water tank / Spare tire & rim Certified by TUV Europe & TURKEY Ministry of Industry	تانک آب استیل ۱۲۵ لیتری / رینگ و لاستیک زاپاس دارای استاندارد ۱۸ گانه ملی ایران ، وزارت صنایع ترکیه و شرکت بین المللی TUV اروپا	قابل سفارش